

OZONO BARRIL

DESCRIPCIÓN

- Equipo de ozonos para desinfección barricas de vino.
- Utilizable para barricas de madera o depósitos de Inoxidable, hormigón, plástico o ánfora.
- Fácil uso e instalación. Se adapta a la barrica o a zonas planas.
- Extremadamente potente y robustez a toda prueba.
- Económico de compra, uso y mantenimiento

CARACTERÍSTICAS

- Construido en Acero Inoxidable Aisi 304 y Aluminio para una correcta limpieza y durabilidad.
Tubos alargadera interior en Aisi 316
- Con temporizador cronométrico.
- Para uso de un depósito o multidepósito.
- Mínimo consumo de corriente.
- Mantenimiento mínimo y fácil de revisar.

DATOS

- Datos eléctricos: 230V~ 50-60Hz (Versión 120V bajo pedido)
- Potencia: 115W
- Consumo: 0,5Amp
- Potencia generadora de ozono: 5000mgr/hora >10PPM
- Generación ozono: Por placa cerámica tecnología propia.
- Presión bomba: 1,5bar
- Horas placa: 10.000horas



MODO DE EMPLEO

- Para una correcta desinfección recomendamos efectuar los siguientes pasos. Debe tenerse en cuenta que el ozono tiene un alto poder desinfectante pero no limpia.
- Efectuar una limpieza con agua fría tal como se efectúa habitualmente.
- Efectuar una segunda limpieza con agua caliente. (Si es posible en caso de madera, gasear con vapor de agua para ayudar a abrir los poros.)
- Secar.
- Aplicar el ozono mediante el equipo. Recomendamos una hora. (En nuestras analíticas, con 15-30' ha sido suficiente, pero recomendamos aumentar el tiempo para asegurar la desinfección.



Disponemos de informes de ensayos, sol-licitar en caso de intereser